

ЛИСТА POPs ОТПАДА И ГРАНИЧНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИЈА POPs МАТЕРИЈА
КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОДЛАГАЊЕ POPs ОТПАДА

Класификација отпада		Максимална гранична концентрација материја утврђених у Прилогу 1. ⁽¹⁾	Операција
10	ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА	Алдрин: 5.000 mg/kg; Хлордан: 5.000 mg/kg;	Трајно складиштење биће дозвољено само ако се испуне сви следећи услови: 1) да се мјесто за складиштење отпада налази на једној од следећих локација: - безбједно, дубоко, испод земље, на формацији од тврде стијене, - у рудницима соли или - на депонији за опасни отпад, под условом да се отпад учврстни или дјелимично стабилизовао, 2) да се врши у складу са прописом који уређује одлагање отпада на депоније, 3) да је изабрани начин еколошки прихватљивији.
10 01	отпади из енергана и других постројења за сагореивање (осим 19)	Хлордекон: 5.000 mg/kg;	
10 01 14*	шљака и прашина из котла из процеса коспаљивања, које садрже опасне супстанце ⁽²⁾	DDT (1,1,1-трихлоро-2,2-бис (4-хлорофенил)етан) 5.000 mg/kg; Диелдрин: 5.000 mg/kg;	
10 01 16*	летећи пепео из процеса коспаљивања који садржи опасне супстанце	Ендрин: 5.000 mg/kg;	
10 02	отпади из индустрије гвожђа и челика	Ендосулфан: 5.000 mg/kg;	
10 02 07*	чврсти отпади из процеса третмана гаса, који садрже опасне супстанце	Хептахлор: 5.000 mg/kg;	
10 03	отпади из термичке металургије алуминијума	Хексабромобифенил: 5.000 mg/kg;	
10 03 04*	шљаке из примарне производње	Збир концентрација тетрабромодифенил етера, пентабромодифенил етера, пентабромодифенил етера и хептабромодифенил етера: 10.000 mg/kg;	
10 03 08*	слане шљаке из секундарне производње	Хексахлоробензен: 5.000 mg/kg;	
10 03 09*	црна згура из секундарне производње	Хексахлорциклохексани, укључујући линдан: 5.000 mg/kg;	
		Мирекс: 5.000 mg/kg;	
		Пентахлоробензен: 5.000 mg/kg;	
10 03 19*	прашина димног гаса која садржи опасне супстанце	Хексабромозициклододекан⁽³⁾: 1.000 mg/kg Перфлуороктан сулфонска киселина и њени деривати (PFOS) (C₈F₁₇SO₂X) (X = OH, метална со (О-М⁺), халид, амид и остали деривати укључујући полимере): 50 mg/kg Полихлоровани нафталени: 1.000 mg/kg Хексахлорбутадие: 1.000 mg/kg; Хлоровани алкани, C₁₀-C₁₃ (хлоровани парафини кратког ланца – short-chain chlorinated paraffins – SCCPs): 10.000 mg/kg; Токсафен: 5.000 mg/kg; Полихлоровани бифенили (PCB³): 50 mg/kg;⁽⁴⁾ Полихлоровани дибензо-р-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF): 5 mg/kg;	

10 03 21*	остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама) који садрже опасне супстанце	
10 03 29*	отпади од третмана сланих шљака и црне згуре који садрже опасне супстанце	
10 04	отпади из термичке металургије олова	
10 04 01*	шљаке из примарне и секундарне производње	
10 04 02*	згура и пливајућа пјена/шљака из примарне и секундарне производње	
10 04 04*	прашина димног гаса	
10 04 05*	остале чврсте честице и прашина	
10 04 06*	чврсти отпади из третмана гаса	
10 05	отпади из термичке металургије цинка	
10 05 03*	прашина димног гаса	
10 05 05*	чврсти отпад из третмана гаса	
10 06	отпад из термичке металургије бакра	
10 06 03*	прашина димног гаса	
10 06 06*	чврсти отпади из третмана гаса	
10 08	отпади из термичке металургије осталих обојених метала	
10 08 08*	слана шљака из примарне и секундарне производње	
10 08 15*	прашина димног гаса која садржи опасне супстанце	
10 09	отпади од ливења гвоздених одливака	
10 09 09*	прашина димног гаса која садржи опасне супстанце	
16	ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ	
16 11	отпадне облоге и ватростални материјали	
16 11 01*	облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце	
16 11 03*	остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце	
17	ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)	
17 01	бетон, цигле, цријеп и керамика	
17 01 06*	мјешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже опасне супстанце	
17 05	земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ	
17 05 03*	земља и камен који садрже опасне супстанце	
17 09	Остали отпад од грађења и рушења	
17 09 02*	отпади од грађења и рушења који садрже РСВ (нпр.: заптивачи који садрже РСВ, подови на бази смола који садрже РСВ, глазуре које садрже РСВ и кондензатори који садрже РСВ)	
17 09 03*	остали отпади од грађења и рушења (укључујући мијешане отпаде) који садрже опасне супстанце	
19	ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЈЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ	
19 01	отпади од спаљивања или пиролизе отпада	
19 01 07*	чврсти отпади од третмана гаса	
19 01 11*	шљака која садржи опасне супстанце	
19 01 13*	летећи пепео који садржи опасне супстанце	
19 01 15*	прашина из котла која садржи опасне супстанце	
19 04	остакљен (витрификован) отпад и отпади настали у процесу витрификације	
19 04 02*	летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса	
19 04 03*	чврста фаза која се није витрификовала	

(1) Ова ограничења примјењују се искључиво на депоније за опасни отпад и не примјењују се на сталне подземне објекте за складиштење опасних отпада, укључујући и руднике соли.

(2) Сваки отпад означен звјездицом * сматра се опасним отпадом.

(3) Хексабромциклододекан означава: хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и његове главне диастереоизомере: алфа-хексабромоциклододекан, бета-хексабромоциклододекан и гама-хексабромоциклододекан.

(4) Примјењује се метода израчунавања према стандардима BAS EN 12766-1 и BAS EN 12766-2.
